

Rakennus- ja asennustyöt, suojeluohje YT S12 Voimassa 1.4.1999 alkaen.

Näitä suojeluohjeita sovelletaan rakennus, saneeraus- ja asennuskohteissa muiden vakuutuskirjaan merkittyjen suojeluohjeiden lisäksi.

TYÖKOHTEET

Asennettavan koneen tai laitteen valmistajan tai maahantuojan antamia ohjeita on noudatettava:

- Koneita ja laitteita asennettaessa (asennusohjeet)
- Koneita ja laitteita siirrettäessä ja nostettaessa (nosto- ja siirtotavat, sallitut nostopisteet)
- Asennustyön aikaisessa varastoinnissa ja koneiden ja laitteiden suojauksessa
- Koekäytön järjestelyissä

TYÖKONEET

Koneita ja laitteita on huollettava ja käytettävä niiden valmistajan tai maahantuojan antamien ohjeiden mukaisesti.

Työmaan tilapäisten sähköasennusten tulee olla sähköturvallisuusmääräysten mukaiset.

PALO

Alkusammutuskalustoa pitää olla erityisesti lämmittimien ja muiden palovaaraa aiheuttavien laitteiden läheisyydessä. Suurella työmaalla alkusammutuskalustoa tulee olla kerroksittain ja siten, että sammuttimien 30 metrin enimmäisväli ei yly.

Hitsausta, polttoleikkausta ym. tulitöitä tehtäessä on noudatettava erillistä Tulitöiden suojeluohjetta. Ohjeen mukaan palovaarallisissa kohteissa työtä varten pitää laatia kirjallinen tulityölupa. Työn suorittajalla pitää olla tulityökortti.

Vedeneristystöihin liittyviä tulitöitä tehtäessä on noudatettava erillistä katto- ja vedeneristystöiden suojeluohjetta.

MURTO, VARKAUS

Työmaalla säilytettävää omaisuutta, kuten rakennustarvikkeita, kalustoa, koneita ja työkaluja varten on varattava riittävät varastointi- ja säilytystilat, joissa omaisuutta tulee säilyttää silloin, kun työmaalla ei työskennellä. Varasto- ja säilytystilojen avaimia pitää käsitellä huolellisesti ja säilyttää turvallisessa paikassa. Jos on aihetta epäillä, että avaimia on joutunut väärin käsiin, on lukko heti vaihdettava tai sarjoitettava uudelleen.

Työmailla, joilla työskentelee useita urakoitsijoita tulee jokaisella urakoitsijalla olla oma, vähintään murtosuojeluohjeen 1 vaatimukset (suojeluohje 091/88) täyttävä varastopaikka työkaluja varten. Säilytettäessä työkaluja tai muuta vakuutettua irtainta omaisuutta erillisessä työmaarakennuksessa (parakissa tms.) tai työmaakontissa tulee säilytyspaikan täyttää seuraavat lisävaatimukset suojeluohjeen 1 lisäksi

- ikkunoiden tulee olla kalteroidut tai muulla vastaavalla tavalla suojatut
- ovissa tulee käyttölukon lisäksi olla varmuuslukko tai 4.lk riippulukolla varustettu teräspankki

Ulkona säilytettävien työkonoiden ja -laitteiden tulee työajan ulkopuolella olla varkauksien estämiseksi lukittuina tai kytkettyinä hyväksytyllä 4. lk riippulukolla varustetulla kettingillä (vahvuus vähintään 8 mm) tai vaijerilla (vahvuus vähintään 8 mm).

Rakenteilla olevaa rakennusta voidaan käyttää omaisuuden säilytyspaikkana, kun sen seinä- ja kattorakenteet sekä ovet ja ikkunat ovat siinä vaiheessa, että ne täyttävät erillisen murtosuojeluohjeen 1 vaatimukset (suojaohje 091/88).

Kodinkoneita, LVIS-laitteita tai muuta varkauteen houkuttelevaa rakennukseen asennettavaa irtaimistoa ei saa säilyttää rakennuspaikalla ellei säilytystila täytä vähintään murtosuojeluohjeen 1 vaatimuksia.

Fennian yhteystietoja

Vakuutusenantaja	Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus	0196826-7
Kotipaikka	Helsinki
Postiosoite	00017 FENNIA
Puhelin	010 5031
Faksi	010 503 5300
Yrityspalvelukeskus	Puhelinpalvelumme 010 503 8818, arkisin klo 8 - 17
Internet	www.fennia.fi
Sähköposti	etunimi.sukunimi@fennia.fi